

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DOWNLIGHT LED 200 35 W 3000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED | Luminarias LED downlight



### Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Vestíbulos
- Comercios

### Características del producto

- Diámetro de la sección en el techo necesaria: 150 mm ó 200 mm (depende de la versión)
- Tipo de protección, parte trasera: IP20
- Tipo de protección de la parte frontal: IP44
- Vida útil: hasta 30.000 h



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	35,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia $\lambda$	0,9
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Equipo de control electrónico (ECE)

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	2800 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	< 80
Desviación estándar de ajuste de color	$\leq 5$ sdc
Ángulo de radiación	100 °

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	215,00 mm
Alto	62,00 mm
Peso del producto	607,00 g

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Banco
Color de carcasa	Banco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de protección	IP44
Dimmable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo

Díametro de montaje	200 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable

### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075186026	Caja unitaria 1	225 mm x 225 mm x 110 mm	914.00 g	5.57 dm <sup>3</sup>
4058075186033	Embalaje de envío 8	462 mm x 462 mm x 240 mm	7710.00 g	51.23 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.