

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

AREA LIGHT SPD 70 W 4000 K

Streetlighting luminaire | Luminarias para iluminación de carreteras y caminos



Áreas de aplicación

- Iluminación para caminos
- Calles
- Aparcamientos

Beneficios del producto

- 5 años de garantía
- Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 100 lm/W
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Chip SMD LED de alta eficiencia y alto grado de IP en la parte frontal de la luminaria
- Bajo mantenimiento y costes de operación debido a la larga vida media de los LED
- Buena consistencia del color
- Buena reproducción cromática

Características del producto

- Factor de potencia: > 0.9
- Tipo de protección: IP65
- Resistencia a golpes: IK08
- Vida útil (L70): hasta 50.000 h (temperatura en $t_a = 50\text{ }^\circ\text{C}$)
- Índice de reproducción cromática R_a : > 80
- Óptica con ángulo de apertura de $75^\circ \times 135^\circ$



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	70,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	7000 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío
Índice de reproducción cromática Ra	> 70

DIMENSIONES Y PESO

Largo	437.00 mm
Ancho	165,00 mm
Alto	87,00 mm
Peso del producto	1666,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de protección	IP65
Dimmable	No
Tipo de montaje	Surface
Application environment	Outdoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS LOGÍSTICOS

□

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075375710	Caja unitaria 1	85 mm x 64 mm x 96 mm	1690.00 g	0.52 dm ³
4058075375727	Embalaje de envío 6	441 mm x 336 mm x 217 mm	10835.00 g	32.15 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.