

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HIGH BAY LED 120 W 5700 K

HIGH BAY | Campanas High Bay



Áreas de aplicación

- Sustituto para luminarias campanas high bay con vapor de mercurio o lámparas de halogenuros metálicos
- Almacenes
- Entradas de logística
- Industria
- Exterior e interior
- Techos alto (p. ej. en centros comerciales, aeropuertos, edificios comerciales, vestíbulos)

Beneficios del producto

- Alta eficacia luminosa
- Diseño moderno y exclusivo
- Ahorro de energía de hasta el 60 % en comparación con las campanas convencionales
- 5 años de garantía
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto

Características del producto

- Eficacia luminosa: hasta 135 lm/W
- Tipo de protección: IP65
- Disponible con ángulos de apertura de: 70°, 90°, 110°



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	120,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia λ	0,93
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Temperatura de color	5700 K
Tono de luz (denominación)	luz natural
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 6 sdc
Ángulo de radiación	90 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	295,00 mm
Largo	142.50 mm
Alto	142,50 mm
Peso del producto	3300,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-30...+50 °C
--------------------------------	--------------

Tipo de conexión	Plomos de vuelo
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Dimmable	No
Tipo de montaje	Suspended
Ubicación de montaje	Techo / Wall / Pole
Application environment	Outdoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	50000 h

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Enganche y soporte de montaje incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075068551	Embalaje de envío 1	335 mm x 335 mm x 188 mm	3.88 g	21.10 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.